

GX 250H

самоходный гусеничный мульчер



- ✓ Гидравлический привод рабочего органа
- ✓ Наилучшее соотношение веса и мощности
- ✓ Простота обслуживания

Технические характеристики

Вес и габариты	
Вес (с лесной фрезой)	7 600 кг
Общая ширина	2 000 мм
Общая длина (с рабочим органом)	5 500 мм
Общая высота	2 900 мм
Двигатель	
Модель Volvo TAD583, электронный блок впрыска, система предотвращения внезапной остановки, Tier 4	
Мощность	240 л. с.
Число цилиндров	4
Объём	5,13 л.
Топливный бак	320 л.
Шасси	
Гидростатическая трансмиссия, гусеничный ход	
Режимы скорости:	от 0 до 4 км/час от 0 до 7 км/час
Ширина гусеницы	450 мм
Система Suptronic:	Автоматическая регулировка скорости движения в зависимости нагрузки на двигатель, поступающей от рабочего органа (мульчера). При желании можно отключить.
Кабина	
Изолированная, герметичная, откидная, FOPS-защита от падающих предметов, ROPS-защита от опрокидывания, остекление Margard (бронированное стекло), климат контроль, микроконтроллер с цветным дисплеем, джойстиковое управление.	
Фреза	
Усиленный корпус из износостойкой стали, мощная передняя гидравлическая рама-толкатель, фиксированные резцы с твердосплавными наконечниками, спиралевидное расположение резцов на роторе, ременная двусторонняя трансмиссия.	
Рабочая ширина	1800 мм
Количество резцов на роторе	45 шт.
Количество резцов на роторе	190 шт.
Дополнительные опции	
Задняя лебёдка	
Система подогрева двигателя	
Камера заднего вида	