

VT 180H

самоходный колёсный мульчер

Тел.: 8 (495) 488 - 72 - 38

Email: galotraxrus@gmail.com



- ✓ Гидравлический привод фрезы
- ✓ Наилучшее соотношение веса и мощности
- ✓ Простота обслуживания

Технические характеристики

Вес и габариты	
Вес (с лесной фрезой)	7 700 кг
Общая ширина	2 200 мм
Общая длина (с рабочим органом)	6 500 мм
Общая высота	2 830 мм
Клиренс	552 мм
Двигатель	
Volvo TAD 5, электронный блок впрыска, класс топлива Tier 4	
Мощность	174 л. с.
Число цилиндров	4
Объём	5,1 л.
Топливный бак	202 л.
Расход топлива	12 л/час
Шасси	
Гидростатическая трансмиссия, колёсный ход	
Режимы скорости:	от 0 до 10 км/час от 0 до 25 км/час
Колёсная формула	2x4, крабовый ход
Система Suptronic:	Автоматическая регулировка скорости движения в зависимости нагрузки на двигатель, поступающей от рабочего органа (мульчера). При желании можно отключить.
Кабина	
Изолированная, герметичная, откидная, FOPS-защита от падающих предметов, ROPS-защита от опрокидывания, остекление Margard (бронированное стекло), климат контроль, микроконтроллер с цветным дисплеем, джойстиковое управление.	
Фреза	
Усиленный корпус из износостойкой стали, мощная передняя гидравлическая рама-толкатель, фиксированные резцы с твердосплавными наконечниками, спиралевидное расположение резцов на роторе, один гидромотор	
Рабочая ширина	1 800 мм
Количество резцов на роторе	45 шт.
Дополнительные опции	
Задняя лебёдка	
Система подогрева двигателя	
Камера заднего вида	