

# VT 350B

Тел.: 8 (495) 488 - 72 - 38

Email: galotraxrus@gmail.com

## самоходный колёсный мульчер



- ✓ Механический привод фрезы через коробку Alison
- ✓ Наилучшее соотношение веса и мощности
- ✓ Простота обслуживания

### Технические характеристики

Вес и габариты	
Вес (с лесной фрезой)	11 500 кг
Общая ширина	2 450 мм
Общая длина (с рабочим органом)	7 100 мм
Общая высота	2 900 мм
Клиренс	450 мм
Двигатель	
Volvo Penta TAD 873 VE, электронный блок впрыска, система предотвращения внезапной остановки	
Мощность	320 л. с.
Топливный бак	415 л.
Расход топлива	28 л/час
Шасси	
Гидростатическая трансмиссия, колёсный ход	
Режимы скорости:	от 0 до 10 км/час от 0 до 25 км/час
Колёсная формула	4x4, крабовый ход
Система Suptronic:	Автоматическая регулировка скорости движения в зависимости нагрузки на двигатель, поступающей от рабочего органа (мульчера). При желании можно отключить.
Кабина	
Изолированная, герметичная, откидная, FOPS-защита от падающих предметов, ROPS-защита от опрокидывания, остекление Margard (бронированное стекло), климат контроль, микроконтроллер с цветным дисплеем, джойстиковое управление.	
Фреза	
Усиленный корпус из износостойкой стали, мощная передняя гидравлическая рама-толкатель, фиксированные резцы с твердосплавными наконечниками, спиралевидное расположение резцов на роторе, ременная двусторонняя трансмиссия	
Рабочая ширина	2 000 мм
Количество резцов на роторе	50 шт.
Дополнительные опции	
Задняя лебёдка	
Система подогрева двигателя	
Камера заднего вида	