

VT 500B

самоходный колёсный мульчер

Тел.: 8 (495) 488 - 72 - 38

Email: galotraxrus@gmail.com



- ✓ Механический привод фрезы через коробку Alison
- ✓ Наилучшее соотношение веса и мощности
- ✓ Простота обслуживания

Технические характеристики

Вес и габариты	
Вес (с лесной фрезой)	13 800 кг
Общая ширина	2 659 мм
Общая длина (с рабочим органом)	7 840 мм
Общая высота	3 112 мм
Клиренс	602 мм
Двигатель	
Caterpillar, C13, электронный блок впрыска, система предотвращения внезапной остановки	
Мощность	440 л. с.
Число цилиндров	6
Объём	13 л.
Топливный бак	715 л.
Расход топлива	39 л/час
Шасси	
Гидростатическая трансмиссия, колёсный ход	
Режимы скорости:	от 0 до 10 км/час от 0 до 25 км/час
Колёсная формула	4x4, крабовый ход
Система Suptronic:	Автоматическая регулировка скорости движения в зависимости нагрузки на двигатель, поступающей от рабочего органа (мульчера). При желании можно отключить.
Кабина	
Изолированная, герметичная, откидная, FOPS-защита от падающих предметов, ROPS-защита от опрокидывания, остекление Margard (бронированное стекло), климат контроль, микроконтроллер с цветным дисплеем, джойстиковое управление.	
Фреза	
Усиленный корпус из износостойкой стали, мощная передняя гидравлическая рама-толкатель, фиксированные резцы с твердосплавными наконечниками, спиралевидное расположение резцов на роторе, ременная двусторонняя трансмиссия.	
Рабочая ширина	2200 мм
Количество резцов на роторе	95 шт.
Дополнительные опции	
Задняя лебёдка	
Система подогрева двигателя	
Камера заднего вида	